

Novarini SPECIFICA TECNICA CITYPAC



Attrezzatura CityPac: vasca ribaltabile posteriore con apparato di compattazione variabile e dispositivo voltabidoni snodato attacco pettine per bidoni 120-240-360 e bracci per cassonetti 1100lt con attacco DIN.

Su autotelaio:

IVECO Daily 65C18 passo 3450 mm.

Capacità del cassone: m³. 7

Dimensioni esterne del cassone: lunghezza mm. 3700
larghezza mm. 1880
altezza mm. 1240

Dimensioni del veicolo allestito: lunghezza mm. 6200
larghezza mm. 2180
altezza mm. 2750

Sbalzo del veicolo allestito: posteriore mm. 1750

Rapporto di compattazione 1:4

P.T.T.: Kg. 6500

Tara del veicolo allestito: circa Kg. 4550

Portata utile legale: circa Kg. 1950

ATTENZIONE!! I dati riportati sono puramente indicativi e non vincolanti. I pesi riportati possono variare di $\pm 5\%$. La ditta si riserva il diritto di apportare delle modifiche alla presente senza preavviso alcuno.

UNI EN ISO 9001:2008
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



Novarini S.r.l.
Via del Commercio, 5 – 37068 Vigasio (VR) – ITALY – Tel. (+39) 045.6685211
Fax (+39) 045.6685077 - E-mail info@novarini.191.it - www.novarini.it